



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Glättningsmaskin, handförd, förbränningsmotordriven,

- ▶ Swebpac TR 750P

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp nödstopp- och avstängningsbygeln neråt. Ställ motorn på tomgång. Vrid motorbrytaren till läge "0" från. Stäng bränslekranen.

### Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa för det roterande verktyget. Ett extra rotationsskydd i manöverhandtaget utöver den befintliga mikrobrytaren

### Användningsområde

- ▶ För planing och glättningsbearbetning av nylagda betonggolv.

### Start

- ▶ Öppna bensinkranen, chocka om behov finns, vrid på motorns strömbrytare "1", ställ gasreglage på tomgång. Dra i startsnöret tills motorn startar. Varmkör 1-5 min, beroende av yttertemperatur.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser

Bränsle

Buller

Vibrationer

### Buller

- ▶ 84 db(A) ljudtryck - 96 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 05:55 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**1.1 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Diameter glättningsblad: 728 mm
- ▶ Vikt: 71 kg
- ▶ Effekt: 3,7 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Swebpac AB.