



## ZFSF 630GEBCS/33/2121-301 EN SEFI - Huvudcentral

3st inkommande effektbrytare (144-400A) och en effektbrytare 227-630A(huvudbrytare). Ansluter nätägarens matning och installeras normalt som första central. Mätarskåp separat monterat på gavel med egen låsbar dörr. Flera fasta utgångar. Inmatning i gavelmonterat, låsbart skåp. Utrustad med uttagsmodul som har schuko och CEE-uttag från 16-63A.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

# Produktfördelar

- Skåp i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Generösa inkopplingsutrymmen
- Stativ anpassat efter pall och trucktransport

## Teknisk data

|   |                        |
|---|------------------------|
| ArtNo   | EB12730                |
| Inkommande Anslutningsarea Al/Cu                          | 95-240 mm <sup>2</sup> |
| Inkommande Anslutningsarea Al/Cu                          | 95-240 mm <sup>2</sup> |
| Inkommande Anslutningsarea Al/Cu                          | 95-240 mm <sup>2</sup> |
| Inkommande MCCB (0,36-1)*400A 3P                          | 3 st                   |
| Huvudbrytare MCCB (0,36-1)*630A 3P                        | 1 st                   |
| Mätningseenhet Mätarplats                                 | 1 st                   |
| Mätningseenhet Strömtransformator                         | 600/5 A                |
| Utgående Fast anslutning NH00 160A 10-95mm <sup>2</sup>   | 3 st                   |
| Utgående Fast anslutning NH1-2 250A 95-240mm <sup>2</sup> | 3 st                   |
| Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F                          | 2 st                   |
| Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6                         | 1 st                   |
| Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6                         | 2 st                   |
| Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6                         | 1 st                   |
| Jordfelsbrytare 0,03A                                     | 3 st                   |
| Jordfelsbrytare 0,3A                                      | 1 st                   |
| Kortslutningshållfasthet Icc                              | 50 kA                  |
| Kapslingsklass  | IP44                   |
| Mått H x B x D  | 1700 x 1750 x 800 mm   |
| Vikt tot  | 260 kg                 |

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)