

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kombihammare, eldriven

- ▶ Hilti TE 70ATC/AVR 04

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Borr/mejsel: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Aktiv vibrationsreducering AVR, Elektronisk snabbavstängning ATC. Samt dammreducering finns som tillval.

Användningsområde

- ▶ Slagborrning i betong, murverk och natursten med borrar 12–150 mm i diameter. Borrning av hål för säkerhetsexpander med 20–40 mm i diameter. Bilning och rivning med flat- eller spetsmejsel. Borrning med högt vridmoment i trä och metall. Slagborrning i betong, murverk och natursten med borrar 12–150 mm i diameter.

Start

- ▶ Anslut elen Tryck på ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte borret/mejseln förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Använd om möjligt punktutslag, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 100 db(A) ljudtryck - 111 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 8,3 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:44 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:50 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.3 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 fas 230V
- ▶ Vikt: 10 kg
- ▶ Effekt: 2000 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Hilti Svenska AB.