



TR 600E

Betongglättare
Eldrift

För planing och glättning av färska betonggolv

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanentsmord
- Säker eldrift, miljövänlig och med lågt bullerljud
- Långt handtag som är justerbart i höjd
- Handtag som är fällbart vilket underlättar transport och förvaring
- Mycket låga hand/armvibrationer i handtaget
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget
- Stark och skyddande lyftbygel, med grepp för handlyft
- Roterande kåpa med god genomsikt. En O-ring längst ut på kåpan skyddar väggar från märken
- Alla ståldelar är elförzinkade för bättre skydd mot korrosion samt har hög ytfinish
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en snabbsprint per blad
- Tillbehör: Transporthjul
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA SWEPAC TR 600E

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Motor, el | 230V, 1-fas 50 Hz |
| Motoreffekt | 1,5 kW |
| Varvtal, (motor) | 2 810 rpm |
| Varvtal, (utgående axel snäckväxel) | 130 rpm |
| Vikt | 63 kg |
| Vikt transporthjul (inkl fäste) | 2,6 kg |

Dimensioner

| | |
|---------------------------|-------------|
| Diameter på skyddskåpa | 600 mm |
| Glättningsdiameter | 581 mm |
| Diameter på planingsskiva | 595 mm |
| Längd i arbetsposition | ca 1 640 mm |
| Höjd i arbetsposition | 1 460 mm |
| Höjd i transportläge | 980 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva) | 1,4 m/s ² |
| Garanterad ljudeffektnivå, Lwa | 93 dB(A) |
| Ljudtryck vid operatör, OP | 70 dB(A) |

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida: www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.