

Grundmålad, mellan- och färdig- struken panel

Enkelt
&
lönsamt

Öka livslängden på träpanelen genom att redan i ett tidigt skede skydda den från yttre påverkan av väder och vind. Att använda grund-, mellan- eller färdigstruken panel är både enkelt och lönsamt.

Derome

info@derome.se | 0340-66 64 00

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och det utsätts inte för direkt solljus. Målningen av träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll av fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder.* Ytbehandling i fabrik bidrar till hållbara produkter, vilket är bra för miljön. Vi begränsar även avfall och utsläpp till ett minimum.

Ett komplett sortiment

Vi erbjuder ett brett sortiment av målade panelbrädor. I sortimentet ingår finsågade klädselbrädor i bredd från 45–195 mm, samt panel och läkt med olika falsning och profil. Produkterna lagras under tak tillsammans med övriga trävaror på vårt centrallager.

Lagersortiment

Vit grund- & mellanstruken panel

Beställnings- sortiment

Grund-, mellan- & färdigstruken paneler i valfri kulör

Paneler målade med slamfärg



10 års CMP-garanti med rätt färg

Förutsättningen för god hållbarhet och lång livslängd är en kombination av bra virke, grundfärg, mellanstrykning, täckfärg och rätt underhåll. Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem Pinja Protect för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen. Garantin gäller förutsatt att rekommenderade täckfärger används vid slutstrykning och att målningsanvisningen följts.

Grundmålad panel – CMP-G

Vår kulör på grundfärgen är vit och färgen som används är en vattenbaserad alkydfärg. Den ger ett lika bra skydd som en oljebaserad färg men är dessutom ett bra alternativ ur miljösynpunkt då färgen har minimal påverkan på naturen. Grundmålad panel kan stå upp till tolv månader innan övermåling med täckfärg, men övermåling bör ske senast nästa målningssäsong (vår/sommar). Panelen ska strykas två gånger med vald täckfärg för bästa skydd.

Mellanstruken panel – CMP-G/M

Panelen grundmålas och stryks sedan ytterligare en gång i fabrik. Panelen behöver därefter bara strykas ytterligare en

gång med vald täckfärg för bästa skydd. Glans och kulör kan enkelt varieras. Slutbehandling efter montering ska utföras senast efter tolv månader, det vill säga nästa målningssäsong (vår/sommar). För bästa resultat appliceras täckfärgen med spruta eller borste.

Färdigstruken panel - Top 25

Panelen färdigstryks direkt i fabrik och behöver därmed inte behandlas ytterligare efter montering. Kan levereras i valfri glans och kulör.

*All hantering sker enligt regelverket för CMP (Certifierad Målad Panel) som kvalitetssäkrar industriellt målade panelbrädor samt enligt Boverkets Byggregler BBR 6:4.