



# FB 515

Fram- och backgående  
markvibrator



## För packning av sand, grus, makadam och sprängsten.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Swebac FB 515 är en tung men kompakt dieseldriven maskin med hög packningskapacitet som trots tyngden är välbalanserad och lätt att manövrera.
- Helhydrauliskt eller remdrivet vibratorsystem med steglöst ställbar gånghastighet.
- Programmerbar RFID-nyckel som ersätter tändningslås och fungerar som dödmansgrepp.
- Start/stopp-solenoid som ersätter gaswire.
- Bluetooth-anslutning för avläsning av gångtid och maskinstatus via Swebacs service-app.
- Ny instrumentpanel med enkla reglage och ett stort antal varnings- och indikatorlampor.
- Inklusad och välskyddad maskin men samtidigt lättåtkomlig för service.
- Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftögla.
- Avgasrör i framkant under maskinen, riktade bort från föraren.
- Ergonomin är i toppklass med bl a ett avvibrerat manöverhandtag (HAV < 2,5 m/s<sup>2</sup>) med fram/back-funktion och fartreglage.

### TILLVAL

- Swebac Connectivity med molnuppkoppling för gångtid, maskindata, positionering, geo-fencing och stöldskydd.
- Handtagsvärme.
- Kompakteringsindikator.

Swebac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swebac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är Euro Test-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swebac.com](http://www.swebac.com) Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swebac AB  
Bl Kompakteringsindikator2 Ljungby | Sweden  
Tel +46 (0)372-156 00 | [www.swebac.com](http://www.swebac.com)

### TEKNISKA DATA

### SWEpac FB 515

Vikt, netto	495 kg
Bredd, bottenplatta	700 mm
Höjd, max / min	1235 / 1050 mm
Längd, max / min	1830 / 1180 mm
Drivmotor	Hatz Supra 1D50Z
Bränsletankvolym	12 liter
Bränsle	Dieslel
Motoreffekt, max	7,5 kW
Batterikapacitet	40 Ah
Generatorkapacitet	180 W (15A)
Centrifugalkraft	66 kN
Frekvens	72 Hz
Gånghastighet	0 - ca 25 m/min
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på grusunderlag	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, L <sub>WA</sub>	108 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	93 dB(A)

### Artikelnummer

308000	FB 515 hydraulisk med Hatz dieselmotor
309000	FB 515 remdrift med Hatz dieselmotor

FB515\_2020-06\_SE

**SWEPAC**