



TR 600P

Betongglättare
Bensindrif

För planing och glättning av färska betonggol

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanentsmord
- Honda bensinmotor. Driftsäker och miljövänlig
- Långt handtag som är justerbart i höjd
- Handtag som är fällbart vilket underlättar transport och förvaring
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget.
- Stark och skyddande lyftbygel, med grepp för handlyft
- Högt arbetsvarvtal förkortar bearbetningstiden
- Roterande kåpa med god genomsikt. En O-ring längst ut på kåpan skyddar väggar från märken
- Alla ståldelar är elförzinkade för bättre skydd mot korrosion samt har hög ytfinish
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad
- Tillbehör: Transporthjul
- Vid tippning med transporthjulen är det lätt att genomföra service, bladbyte samt byte av planingsskiva
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA SWEPAC TR 600P

Motor, bensin	Honda GX160
Motoreffekt	4,1 kW
Varvtal (motor)	3 600 rpm
Varvtal (utgående axel snäckväxel)	50–150 rpm
Bränslevolym	3,1 liter
Vikt	65 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	2,6 kg

Dimensioner

Diameter på skyddskåpa	600 mm
Glättningsdiameter	581 mm
Diameter på planingsskiva	595 mm
Längd i arbetsposition	ca 1 640 mm
Höjd, arbetsposition	980 mm
Höjd, transportläge	870 mm

Hand/arm vibrationer Hav enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	4,4 m/s ²
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	98 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	85 dB(A)

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

SWEPAC