



TF 3EL B - EI

I framtagandet av vår TF 3EL har vi skapat marknadens smidigaste maskin vad gäller format, vikt och prestanda. TF 3EL B varianten har 2st effektläge 2,1kW / 2,8kW. Detta gör nu att maskinen kan köras på säkring 10A vid 2,1 kW och 13A säkring vid drift på 2,8kW. Torkfläkten är utrustad med steglös termostat mellan 5-45°C samt ett automatiskt överhettningsskydd. Fläkten kan placeras både ute och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar. TF 3EL sprider luften i 360° med den integrerade luftfördelaren vilket gör att den fungerar perfekt i lägenheter om 50-60 m². Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk användning.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

- El-Björns integrerade luftfördelare sprider luften runt i rummet och ger maximal kastlängd
- Kan enkelt hängas på vägg med tillhörande upphängningskonsol (tillbehör)
- Den smidiga konstruktionen och låga vikten underlättar vid flytt samt transport
- Den låga vikten samt formatet gör den till marknadens minsta TF-maskin
- Utrustad med överhettningsskydd som automatiskt återgår när maskinen svalnat
- Steglös termostat som reglerar värmen mellan 5°-45°
- Radialfläkt som gör att kastlängd och statiskt tryck blir optimalt
- Robust konstruktion i korrosionsbeständig pulver-lackad förzinkad stålplåt
- Stapelbar, vilket gör att den tar extremt liten plats vid transport och förvaring, pallanpassad
- Termostat och inkommande kabelavlastning sitter skyddade och därmed inga utstickande delar
- TF 3EL B varianten har 2st effektlägen på 2,1kW / 2,8kW
- Elektriska komponenter är placerade på sidan av maskinen för att inte påverkas av värmen från värmeelementen
- Enkel service
- Kapslingsklass IP44
- Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

Teknisk data

ArtNo	EB12291
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	2m / H07RN-F 3x1,5 / -
Märkström	10 / 13 A
Effektlägen	2,1 / 2,8 kW
Total värmeeffekt	2,1 / 2,8 kW
Temperaturhöjning	30 / 35 °C
Luftflöde	450 m ³ /h
Ljudnivå	61 dB(A)
Vikt tot	12 kg
Mått H x B x D	500 x 295 x 300 mm
Kapslingsklass	IP44
Säsongsmedelverkningsgraden(ηs)	36%

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se