

## IM65 F16 LITHIUM



### BESKRIVNING

- Gasdriven dyckertpistol för 1,6 mm rak dyckert 16-64 mm.

### PRODUKTFÖRDEL

Premium gasdriven dyckertpistol med Lithiumteknologi

### FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Snabbladdat Lithiumbatteri: upp till 10.000 skott per full laddning (1 h 30 min)
- Förbättrad vikt och balans: arbeta hela dagen utan att bli trött
- Enkel verktygslös djupjustering: konsekvent snygg finish
- Batteriläge på/av ger optimal kapacitet
- Vändbar bälteskrok & lätt att ta bort dyckert som eventuellt fastnat
- Nosen lämnar inga märken och låsning vid sista spiken

### GODKÄNNANDE



### ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Dörr- & fönsterfoder
- Lister
- Bröstpanel
- Socklar
- Innertakspanel
- Trappräcken
- Fönstersnickerier
- Bröstpanel
- Listning
- MDF skivor

### FÖR MATERIAL



### SÄKERHET



## SORTIMENT

| Kort beskrivning ▲▼                       | Innehåll i verktygsväsken ▲▼   | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|---|--|----------|-------------|
| Dyckertpistol IM65 F16 Lithium. Gasdriven | Dyckertpistol IM65 F16<br>1 Lithium batteri<br>Lithium batteriladdare<br>Insexnyckel<br>Skyddsglasögon<br>Manual<br>Säkerhetsinstruktioner<br>Konformitetsdeklaration<br>Sprängskiss | 1        | 013322      |

## FÖRBRUKNING



**Kombipack för IM65 F16, F16 elförzinkad 3µm rak dyckert + gas**  
Inomhus - serviceklass 1

| ▲▼ | Längd | ▲▼ | Antal gaspatroner | ▲▼ | Spik huvud, typ | ▲▼ | Antal | ▲▼ | Best.nr. |
|----|-------|----|-------------------|----|-----------------|----|-------|----|----------|
|    | 32 mm |    | 2                 |    | Dyckerthuvud    |    | 2000  |    | 921588   |
|    | 38 mm |    | 2                 |    | Dyckerthuvud    |    | 2000  |    | 921589   |
|    | 50 mm |    | 2                 |    | Dyckerthuvud    |    | 2000  |    | 921591   |

## TILLBEHÖR



### Lithiumbatteriladdare

Litiumbatteriladdare för gasdrivna Xi spikpistoler & Litium dyckertpistoler

Kort beskrivning ▲▼

Antal ▲▼

Best.nr. ▲▼

Komplett batteriladdare Lithium för Paslode gasdrivna verktyg

1

018881



### Lithiumbatteri

Litiumbatteri för gasdrivna Xi spikpistoler & Litium dyckertpistoler

Kort beskrivning ▲▼

Antal ▲▼

Best.nr. ▲▼

Batteri Lithium för Paslode gasdrivna verktyg

1

018880



### Rengöringsspray för gasdrivna verktyg

Rengöring för gasdrivna verktyg, 300 ml

Kort beskrivning ▲▼

Antal ▲▼

Best.nr. ▲▼

Rengöringsspray för gasdrivna verktyg, 300 ml

1

115251



### Rengöringsset för gasdrivna verktyg

Rengöringsset för Spit och Paslode-verktyg: Rengöringsspray, smörjolja, putsduk

Kort beskrivning ▲▼

Antal ▲▼

Best.nr. ▲▼

Rengöringsset: Rengöringsspray, smörjolja, putsduk

1

013690



### Smörjolja för gasdrivna verktyg

Olja för gasdrivna verktyg, 115 ml

| Kort beskrivning ▲▼                     | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|---|----------|-------------|
| Smörjolja för gasdrivna verktyg, 115 ml | 1        | 401482      |



### Skyddsglasögon

Skyddsglasögon (EN166:F)

| Kort beskrivning ▲▼ | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|---------------------|----------|-------------|
| Skyddsglasögon      | 1        | 014121      |



### Anslutningsladd för billaddare 12V

Anslutningsladd för laddare 12 V. till Paslode och Spit gasverktyg

| Kort beskrivning ▲▼                | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|------------------------------------|----------|-------------|
| Anslutningsladd för billaddare 12V | 1        | 900507      |



### Fjädersnos för IM65A F16 Lithium

Fjädersnos för tyngre infästning. Endast för IM65A F16 Lithium

| Kort beskrivning ▲▼   | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|---|----------|-------------|
| Fjädersnos för dold spikning in i noten. Endast för IM65A F16 Lithium | 1        | 018930      |



### IM65 IM65A IM50 IM200 gaspatron

Gaspatron för IM50/IM65/IM65A/IM200

| Kort beskrivning ▲▼                 | Antal ▲▼ | Best.nr. ▲▼ |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| Gaspatron för IM50/IM65/IM65A/IM200 | 2        | 300341      |



## Tillbehör gumminos

Gumminos IM65 Lithium, 2 st

Kort beskrivning ▲▼

Antal ▲▼

Best.nr. ▲▼

Gumminos för IM65 F16

2

130947

## TEKNISK DATA

### Verktyg

Info ▲▼

▲▼

Vikt enligt EPTA (kg)

2.1 kg

Nettodjup

301 mm

Nettolängd

288 mm

Nettbredd

90 mm

Magasinkapacitet

100 infästningar

### Förbrukning

Info ▲▼

▲▼

Längd på infästning

16-64 mm

### Arbetsmiljö

Info ▲▼

▲▼

Max ljudtryck (EN 12549) LpCpeak

< 130 dB(C)

Ljudeffekt (EN 12549) Lwa, 1s, 1m

103 dB(A)

Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv

2.5 m/s<sup>2</sup>