

MAX HN65J2

Ankarspik 40–65 mm



PowerLite ankarspikverktyg baserad på HN65S men med slitstark spikstyrning för ankarspik i byggbeslag, som eliminerar risken för splitter och rikoschett. Ställbart slagdjup. Levereras i plastväska. mm.

Art.nr	11010000661010
Vikt	2,1 kg
Mått	299 (H) 109 (B) 298 (L) mm
Laddkapacitet	100 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,4 l /skott vid 18 bar arbetstryck

- Beslag
- Balkskor
- Hållplattor
- Hållband
- Stolpfäste



MAX

Ankarspik ZFRP



Elförzinkad och varmförzinkad flänsad ankarspik för byggbeslag mm.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Spik/tp
18251380402050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 40	1600
18251380502050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 50	1600
18251380602050	Ankarspik DIN till HN65J	4,0 x 60	1600
18251410404050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 40	1600
18251410504050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 50	1600
18251410604050	Ankarspik till HN65J VFZ 60 µm	4,0 x 60	1600