



ZFSF 25B/1/321-3 EN SE - Huvudcentral

Mätcentral, lämplig vid mindre byggen, torghandel och liknande. Ger ett flertal mindre uttag. Samtliga uttag skyddade av jordfelsbrytare på 30mA. Har dessutom 1st fast anslutning.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future

EL-BJÖRN 

Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Varmgalvaniserat stativ
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och trucktransport

Teknisk data

ArtNo	E2467180
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	6-50 mm ²
Inkommande Huvudsäkring DII	25 A
Mätningseenhet Mätarplats	1 st
Utgående Anslutningsarea AL/CU	6-50 mm ²
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	3 st
Kortslutningshållfasthet Icc	6 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1065 x 775 x 480 mm
Vikt tot	43 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se