

FEROX 200 WORLD SERIES



Ferox 200 är designad för att fräsa, bearbeta, hyvla, räffla och rengöra betong, asfalt, samt andra krävande material. Vilket fungerar även mycket bra för att ta bort vägmarkeringar eller liknande. Till maskinen finns olika verktyg för olika ändamål. "Cutter drum" används för vanlig fräsning och "milling cutter drum", för borttagning av vägmarkering eller beläggning.

Ferox 200 har flera fördelar:

- Exakt justering av höjden med hjälp av handhjul och snabbspak
- Robust konstruktion i litet format
- Bevisad pålitlighet och kvalitet.
- Dammfri miljö med användning av inkopplad industridammsugare.
- Kilrem med bältesspännare
- Flera olika alternativ av fräsverktyg

ROBUST FRÄS I LITET FORMAT



**ROTATIONSHASTIGHET
TRUMMA**
1750/min



ARBETSBREDD
200 mm



VIKT
58 kg /129 lbs

TEKNISK DATA

FEROX 200 WS


Arbetsbredd:	200 mm	Vikt:	58 kg
Spänning:	230 V	Höjd:	90-100 cm
Frekvens:	50 Hz	Längd:	90-100 cm
Fas:	1	Bredd:	37 cm
Ström:	12 amp	Verktysrotationshastighet:	1750/min
Motoreffekt:	2.2 kW	Dammsugaruttag:	50 mm
Rotationshastighet motor:	2640 /min		



Justering av höjden med hjälp av handhjul och snabbpak



Utrustad med start och stopp knapp.



Kan utrustas med flera olika typer av fräsverktyg



Robust och stark konstruktion med spänning på 230 V

SCANMASKIN
MACHINES-MINERALS-KNOW-HOW

Telefon: +46 31 99 49 70
Email: info@scanmaskin.com
Hemsida: www.scanmaskin.com