

## Deromeluckan C14, Taklucka av råspont

### Produktbeskrivning

Hyvlad råspont (ej träskyddsbehandlade eller brandskyddsbehandlade) kallad Deromeluckan, taklucka av minst 17mm råspont i kvalite C14. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

### Byggproduktens avsedda användning

Bärande underlag för tätskikt på yttertakskonstruktioner i klimatklass 1 & 2.

### Tillverkare

Företag: Derome Timber AB  
Adress: Bjurumsvägen 14  
SE-432 68 Veddige  
Sverige  
Telefon: +46 0340-666400  
E-post: [info@derome.se](mailto:info@derome.se)  
Hemsida: [www.derome.se](http://www.derome.se)

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan, har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

### Angivna prestanda

Prestanda för hyvlad råspont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserande Europastandarden SS-EN Svensk hyvlingsstandard – Egenskaper, provning, kontroll samt märkning.


<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda (deklarerade värden)</i>
Träslag/träslagsgrupp	PCAB: gran (Picea abies)
Växtregion	NNE Europe (Norra och Nordöstra Europa)
Tjocklekar	>17 mm
Bredder	540 mm
Längder	Mer än 2,0 m
Toleranser	Enligt SS-EN 336
Ytkvalitet	Hyvlad - Rillad
Fuktkvot vid sortering	Sorterat torrt (Dry Graded)

Hållfasthet	C14
Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)
Brandmotstånd	Beroende av: Dimension, träslag och densitet. Se paketlapp och märkning på virket.
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 för tjocklekar >8mm (enligt SS-EN 14915:2013, Tabell 1)
Avgivning av formaldehyd	E1
Avgivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklarerats

Att prestanda för vår byggprodukt hyvlad taklucka nämnd Deromeluckan C14 överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Derome 2023-07-07  
(Ort och datum)

Derome Timber AB



.....  
Niclas Persson, Platschef  
(Namnförtydligande och befattning)