



VF 9B - Värmefläkt med intag 400V

Tålig varmluftsfläkt i pulverlackerad förzinkad stålplåt. Försedd med unikt raster som ökar kastlängden. När önskad temperatur är uppnådd slår termostaten ifrån men fläkten fortsätter att gå för optimal uttorkning. För att säkerställa god ventilation fortsätter fläkten att gå efter uppnådd temperatur.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se

power to build the future

EL-BJÖRN 

Produktfördelar

- Korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Kraftig fläktmotor med låg ljudnivå
- Unikt raster som ökar kastlängden
- Avsedd både för tillfällig och permanent uppvärmning
- Överhettningsskyddet återställs manuellt på manöverpanelen
- Konstant drift för ventilation
- Belastar ej N (nolla)
- Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering

Teknisk data

ArtNo	E8726334
Inkommande 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Märkström	13 A
Spänning	3~400 V
Frekvens	50 Hz
Säsongmedelverkningsgraden(η_s)	36 %
Effektlägen	0 - 4,5 - 9 kW
Luftflöde	750 m ³ /h
Ljudnivå	50 dB(A)
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	430x360x410 mm
Vikt tot	12 kg

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: info@elbjorn.se