



## ZFSF 63B/1/3111-201 EN SEFI - Huvudcentral

Mätcentral, lämplig vid mindre byggen, torghandel och liknande. Har ett flertal uttag av varierande storlek. Samtliga uttag upp till och med 32A skyddade av jordfelsbrytare på 30mA. Har dessutom 1st fast anslutning.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

power to build the future

**EL-BJÖRN** 

# Produktfördelar

- Centralen är en vidareutveckling av branchstandardcentralen ZFSF 63B.
- Enkel inkoppling sker fortfarande på baksidan i plomberbart utrymme.
- Ny förstärkt dörr och gångjärnskonstruktion.
- Servicevänlig åtkomst av normkomponenter och uttag utan att gå in i plomberade delar av centralen.
- Möjlighet finns till att ansluta en fast kabel för vidarematning utan att reducera uttagsdelen.
- Uttagsdelen något utökad mot föregångaren.
- Transportbredden är 800mm för att få plats på EUR-pall
- I vanlig ordning tredjeparts provad och certifierad (Intertek Semko AB).
- På samma plattform baseras även varianter på 25A.
- Centralerna är certifierade enligt standard EN 60 439-4 (Produktstandard byggcentraler) och anpassade till ELSÄK-FS 2008:1 (Svenska föreskrifter), SS EN 436 40 00 (Elinstallationsregler)samt SS 436 21 31 (Standard för elmätning).

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

## Teknisk data

ArtNo	E2467215
Inkommande Anslutningsarea Al/Cu	16-95 mm <sup>2</sup>
Inkommande Huvudsäkring DIII	63 A
Mätningseenhet Mätarplats	1 st
Utgående Anslutningsarea AL/CU	16-95 mm <sup>2</sup>
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	3 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	1 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	2 st
Jordfelsbrytare 0,3A	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	6 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	1065 x 775 x 480 mm
Vikt tot	43 kg

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)