



TR 950P

Betongglättare Bensindrift

För planing och glättning av färska betongolv

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Stark driftsäker snäckväxel som är permanent-smord
- Honda bensinmotor. Driftsäker och miljövänlig
- Kort eller långt handtag. Båda varianterna kan justeras steglöst i höjd
- Det långa handtaget är även fällbart vilket underlättar transport och lagring
- "Easy Grip" - dödmansgreppet som är mycket lätt att hålla in samt är utformat så att händerna kan placeras på valfri plats på det ergonomiska handtaget
- Lyft- och skyddsbyglar i två olika utföranden. Standard och "Heavy duty"
- Högt arbetsvarvtal förkortar bearbetningstiden
- Extra stark skyddsskåpa med god genomsikt
- Alla ståldelar är elförzinkade för bättre skydd mot korrosion samt har hög ytfinish
- Skruv- alternativ snabbinställning av bladvinkeln kan erhållas
- Unikt system för snabba bladbyten. Endast en sprint per blad
- Bygger på samma chassi-platta och många övriga detaljer som för elutförande
- Tillbehör: Transporthjul
- Vid tippning med transporthjulen är det lätt att genomföra service, bladbyte samt byte av planingsskiva
- Motorn är monterad så att när maskinen tippas bakåt för bladbyte, smörjning, rengöring etc kan inte motorolja rinna upp genom ventiler till förgasare och ljuddämpare.

TEKNISKA DATA SWEPAC TR 950P

Motor, bensin	Honda GX200 alt. GX270
Motoreffekt	4,1 kW (5,5 hk) alt. 6,0 kW (8,1 hk)
Varvtal (motor)	3 600 rpm
Varvtal (utgående axel)	Steglöst, 50–150 rpm
Bränslevolym	3,1 alt. 5,3 liter
Vikt med standardlyftbygel och kort handtag	93 kg
Vikt med standardlyftbygel och långt handtag	96 kg
Vikt transporthjul (inkl fäste)	ca 3 kg

Dimensioner

Diameter på skyddsskåpa	950 mm
Glättningsdiameter	935 mm
Diameter på planingsskiva	945 mm
Längd i arbetsposition, kort handtag	1 976 mm
Längd i arbetsposition, långt handtag	2 325 mm
Höjd i arbetsposition (samma för båda handtagslängderna)	1 065 mm
Höjd i transportläge, kort handtag	1 726 mm
Höjd i transportläge, långt handtag	1 242 mm

Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingsskiva)	4,3 m/s ² (GX200) 4,2 m/s ² (GX270)
Garanterad ljudeffektnivå, Lwa	105 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	92 dB(A)

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.